theLeda D UD AL

Artikel-Nr.: 1020904



LED-Leuchten
LED-Leuchten mit Bewegungsmelder

Funktionsbeschreibung

- LED-Leuchte mit 11,5 W und integriertem Bewegungsmelder
- Lichtfarbe 3000 K
- Wandmontage
- Lichtaustritt nach oben (Up) und nach unten (Down)
- Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Für den Außenbereich geeignet
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite
- Funktionen Teach-In, Gehtest, Dämmerungsschalter, dimmbares
 Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung über
 optional erhältliche Fernbedienung theSenda B und App theSenda Plug
 einstellbar
- Einfache Montage mit Stecksockel
- Vernetzbarkeit über Funk
- Äußerst effizient durch hohe Lichtleistung
- Langlebige LEDs: L80/B10 | 50.000 Stunden Lebensdauer
- Manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)
- Produktdesign von ID AID



Technische Daten

| | theLeda D UD AL | |
|---------------------------|------------------------------|--|
| Betriebsspannung | 230 V AC | |
| Frequenz | 50 - 60 Hz | |
| Stand-by Leistung | ~0,5 W | |
| Farbe | Aluminium (ähnlich RAL 9006) | |
| Montageart | Wandmontage, Außen | |
| Leistung LED (Lichtstrom) | 2 x 475 lm | |
| Farbtemperatur | 3000 K, warmweiß | |
| Farbwiedergabeindex | < 80 | |
| Lebensdauer | L80/B10/50.000 h | |
| | • | |

| | theLeda D UD AL |
|----------------------------|---|
| Einstellbereich Helligkeit | 2 lx - 800 lx |
| Erfassungswinkel | 180° |
| Nachlaufzeit Licht | 10 s - 20 min |
| Erfassungsbereich | Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund |
| Fernbedienbar | ✓ |
| Umgebungstemperatur | -25°C 45°C |

theLeda D UD AL


Artikel-Nr.: 1020904



Technische Daten


| | theLeda D UD AL | | |
|--------------|-----------------|--|--|
| Schutzklasse | II | | |
| Schutzart | IP 55 | | |

Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

| Montagehöhe (A) | Quer gehend (t) | Frontal gehend (R) |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 2,2 m | 10 m | 4 m |




theLeda D UD AL


Artikel-Nr.: 1020904



Maßbilder







Zubehör

theSenda P Artikel-Nr.: 9070910



theSenda S Artikel-Nr.: 9070911



theSenda B Artikel-Nr.: 9070985

