Artikel-Nr.: 2060750



# Präsenzmelder & Bewegungsmelder Wandmontage innen

### **Funktionsbeschreibung**

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Wandmontage
- Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 14 x 17 m (238 m²)
- Ohne Abdeckrahmen, Adapterrahmen für viele gängige Schalterprogramme als Zubehör erhältlich
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Nachlaufzeit einstellbar
- Treppenlichtfunktion
- Langzeitfunktion
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave- Schaltung, max. 6 Melder
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
- Bereichseinschränkung im Lieferumfang
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/ Glühlampen und LEDs geeignet
- Integrierter Taster (deaktivierbar)
- Produktdesign von ID AID



### Technische Daten


	theMura S180-100 B UP	
Betriebsspannung	230 V AC	
Frequenz	50 - 60 Hz	
Montagehöhe	0,8 - 1,2 m	
Montageart	UP-Wandeinbau	
Farbe	Weiß	
Schaltausgang	Licht	
Eigenverbrauch	~0,4 W	
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung	
Einstellbereich Helligkeit	5 - 1000 lx	
Nachlaufzeit Licht	Impuls, 10 s - 30 min	
Lampenarten	Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs	

	theMura S180-100 B UP		
Glüh-/Halogenlampenlast	2300 W		
Einschaltstrom	max. 600 A / 200 µs		
LED-Lampe < 2 W	40 W		
LED-Lampe 2-8 W	450 W		
LED-Lampe > 8 W	450 W		
Anschlussart	Steckklemmen		
Größe Unterputzdose	55 mm		
Erfassungsbereich quer gehend	238 m² (14 x 17 m)		
Erfassungswinkel	170°		
Umgebungstemperatur	-15°C 45°C		
Schutzart	IP 20		

Artikel-Nr.: 2060750





### Anschlussbilder



### Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	Sitzend (S)
1,2 m	120 m²   12 m x 10 m	238 m²   14 m x 17 m	







Artikel-Nr.: 2060750




#### Maßbilder


theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)








theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)





### Zubehör

**AP-Rahmen LUXA 103-200** Artikel-Nr.: 9070504



**Ausgleichsrahmen 45A BJBSI WH** Artikel-Nr.: 9070788



**Ausgleichsrahmen 45A MMP WH** Artikel-Nr.: 9070790



**Ausgleichsrahmen 45A GS WH** Artikel-Nr.: 9070791



Artikel-Nr.: 2060750



Abdeckung theMura FED WH

Artikel-Nr.: 9070786

#### Zubehör

Ausgleichsrahmen 45A JAS WH Artikel-Nr.: 9070789




Abdeckung theMura LM WH Artikel-Nr.: 9070787



Ausgleichsrahmen 45A BS WH

Artikel-Nr.: 9070792

**Ausgleichsrahmen 45A BJRE WH** Artikel-Nr.: 9070754



Abdeckung theMura Theben WH

Artikel-Nr.: 9070798

Ausgleichrahmen 45A MEMP CL Artikel-Nr.: 9080004



Ausgleichrahmen 45A GIST CL Artikel-Nr.: 9080005



Ausgleichrahmen 45A BESI CL Artikel-Nr.: 9080006



Ausgleichrahmen 45A BJBA CL Artikel-Nr.: 9080002



Ausgleichrahmen 45A JUAS CL Artikel-Nr.: 9080003



Ausgleichrahmen 45A BJRE CL Artikel-Nr.: 9080001







Artikel-Nr.: 2060750



### Zubehör

Ausgleichrahmen 45A FEED CL

Artikel-Nr.: 9080007

