


Zeit- und Lichtsteuerung Treppenlicht-Zeitschalter

Funktionsbeschreibung


- Treppenlicht-Zeitschalter (TLZ), elektronisch
 - Nulldurchgangsschaltung zur Schonung von Relais-Kontakt und Leuchtmittel, d.h. die Lebensdauer des Leuchtmittels wird verlängert
 - Multifunktionsgerät mit 10 wählbaren Funktionen, einstellbar an der Gerätefront
 - Ausschaltvorwarnung optimiert für LED-Leuchten (zweimaliges Einfachblinken)
 - Verlängerter Blinkimpuls, signalisiert zuverlässig die Ausschaltvorwarnung bei LED-Leuchtmitteln
 - Langzeitfunktion über langen Taster-Druck aktivierbar
 - Sofort nachschaltbar (Treppenlichtschalter) oder vorzeitig abschaltbar (Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung)
 - Stromstoßschalter
 - Dauerlicht
 - Hohe Glühlampenlast bis zu 100 mA
 - Klemmenbelegung wie ELPA 8
 - Hohe Ganggenauigkeit
 - Tastereingang mit elektronischem Überlastschutz
 - Automatische 3- oder 4-Leitererkennung (4-Leiter mit Anschluss für Bodenbeleuchtung, 3-Leiter für Neuanlagen nicht mehr erlaubt)




Technische Daten

ELPA 6 plus		ELPA 6 plus	
Betriebsspannung	230 V AC	LED-Lampe 2-8 W	600 W
Frequenz	50 - 60 Hz	LED-Lampe > 8 W	600 W
Breite	1 TE	Leuchtstofflampenlast (EVG)	1100 W
Montageart	DIN-Schiene	Leuchtstofflampenlast (VVG) reihenkompensiert	2600 VA
Stand-by Leistung	~0,3 W	Leuchtstofflampenlast (VVG) nicht kompensiert	2600 VA
Glimmlampenlast	100 mA	Schaltleistung	16 A bei 230 V AC, $\cos \phi = 0,3, 10$ AX bei 230 V AC, $\cos \phi = 1$
Einstellbereich Zeit	0,5 - 20 min	Einschaltstrom	max. 800 A / 200 μ s
Anschlussart	Schraubklemmen	Schalter für Dauerlicht	✓
3/4 Leiter	Automatisch	Ausschaltvorwarnung	✓
Nachschaltbar	Sofort	Multispannungseingang	–
Einschaltdauer in Prozent	100	Nulldurchgangsschaltung	✓
Kontaktart	Schließer	Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Öffnungsweite	< 3 mm (μ)	Umgebungstemperatur	-25°C ... 50°C
Schaltausgang	Nicht potenzialfrei (230 V)	Schutzklasse	II
Glüh-/Halogenlampenlast	2600 W	Schutzart	IP 20
Leuchtstofflampenlast (VVG) Duoschaltung	2600 VA		
Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert	1300 W 130 μ F		
LED-Lampe < 2 W	55 W		

Anschlussbilder



Maßbilder



Zubehör

Wandmontage-Set 17,5 mm
Artikel-Nr.: 9070065



Fronttafel-Einbauset
Artikel-Nr.: 9070001

