theLeda D SUL AL

Artikel-Nr.: 1020702

LED-Leuchten
LED-Leuchten ohne Bewegungsmelder

Funktionsbeschreibung

- LED-Leuchte mit 14 W
- Lichtfarbe 3000 K
- Wandmontage
- Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Für den Außenbereich geeignet
- Einfache Montage mit Stecksockel
- Vernetzbarkeit über Funk (bei Kombination mit mindestens einem theLeda D mit Bewegungsmelder)
- Äußerst effizient durch hohe Lichtleistung
- Langlebige LEDs: L80/B10 | 50.000 Stunden Lebensdauer
- Produktdesign von ID AID



Technische Daten

	theLeda D SUL AL
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,5 W
Farbe	Aluminium (ähnlich RAL 9006)
Montageart	Wandmontage, Außen
Leistung LED (Lichtstrom)	760 lm | 475 lm
Farbtemperatur	3000 K, warmweiß

	theLeda D SUL AL
Farbwiedergabeindex	< 80
Lebensdauer	L80/B10/50.000 h
Umgebungstemperatur	-25°C ... 45°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 55

theLeda D SUL AL

Artikel-Nr.: 1020702

Maßzeichnungen

