# theLeda D UL AL

## Artikel-Nr.: 1020703

**LED-Leuchten**
**LED-Leuchten ohne Bewegungsmelder**

## Funktionsbeschreibung

- LED-Leuchte mit 8,5 W
- Lichtfarbe 3000 K
- Wandmontage
- Lichtaustritt nach oben (Up)
- Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Für den Außenbereich geeignet
- Einfache Montage mit Stecksockel
- Vernetzbarkeit über Funk (bei Kombination mit mindestens einem theLeda D mit Bewegungsmelder)
- Äußerst effizient durch hohe Lichtleistung
- Langlebige LEDs: L80/B10 | 50.000 Stunden Lebensdauer
- Produktdesign von ID AID




## Technische Daten

| | theLeda D UL AL |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Stand-by Leistung | ~0,5 W |
| Farbe | Aluminium (ähnlich RAL 9006) |
| Montageart | Wandmontage, Außen |
| Leistung LED (Lichtstrom) | 760 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K, warmweiß |

| | theLeda D UL AL |
|---|---|
| Farbwiedergabeindex | < 80 |
| Lebensdauer | L80/B10/50.000 h |
| Umgebungstemperatur | -25°C ... 45°C |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP 55 |

# theLeda D UL AL

**Artikel-Nr.: 1020703**

## Maßzeichnungen

