theLeda D S AL

Artikel-Nr.: 1020901

LED-Leuchten
LED-Leuchten mit Bewegungsmelder

Funktionsbeschreibung

- LED-Leuchte mit 8,5 W und integriertem Bewegungsmelder
- Lichtfarbe 3000 K
- Wandmontage
- Lichtaustritt frontal (Spot)
- Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Für den Außenbereich geeignet
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite
- Funktionen Teach-In, Gehtest, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung über optional erhältliche Fernbedienung theSenda B und App theSenda Plug einstellbar
- Einfache Montage mit Stecksockel
- Vernetzbarkeit über Funk
- Äußerst effizient durch hohe Lichtleistung
- Langlebige LEDs: L80/B10 | 50.000 Stunden Lebensdauer
- Manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)
- Produktdesign von ID AID




Technische Daten

	theLeda D S AL
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,5 W
Farbe	Aluminium (ähnlich RAL 9006)
Montageart	Wandmontage, Außen
Leistung LED (Lichtstrom)	760 lm
Farbtemperatur	3000 K, warmweiß
Farbwiedergabeindex	< 80
Lebensdauer	L80/B10/50.000 h


	theLeda D S AL
Erfassungswinkel	180°
Nachlaufzeit Licht	10 s - 20 min
Erfassungsbereich quer gehend	10 m
Erfassungsbereich	Halbrund
Fernbedienbar	√
Umgebungstemperatur	-25°C ... 45°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 55

Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C


Montagehöhe (A)	Quer gehend (t)	Frontal gehend (R)
2,2 m	10 m	4 m



theLeda D S AL

Artikel-Nr.: 1020901

Maßzeichnungen



Zubehör

theSenda P
Artikel-Nr.: 9070910



theSenda S
Artikel-Nr.: 9070911



theSenda B
Artikel-Nr.: 9070985

