Artikel-Nr.: 2060755



Präsenzmelder & Bewegungsmelder Wandmontage innen

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Wandmontage
- Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 14 x 17 m (238 m²)
- Ohne Abdeckrahmen, Adapterrahmen für viele gängige Schalterprogramme als Zubehör erhältlich
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal Präsenz (Relais potenzialfrei für HKL Steuerung)
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
- Anschlussmöglichkeit für externen Taster
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Automatischer Abgleich der Helligkeits-Messung
- Nachlaufzeit einstellbar
- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)
- Treppenlichtfunktion
- Langzeitfunktion
- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Integriertes Orientierungslicht
- Akustikfunktion
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave- Schaltung, max. 6 Melder
- Fernbedienbar mit theSenda S, theSenda P und theSenda B/App
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit Bereichseinschränkung im Lieferumfang
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/ Glühlampen und LEDs geeignet
- Integrierter Taster (deaktivierbar)
- Produktdesign von ID AID



Technische Daten

theMura S180-101 B UP		
Betriebsspannung	230 V AC	
Frequenz	50 - 60 Hz	
Montagehöhe	0,8 - 1,2 m	
Montageart	Wandmontage	
Farbe	Weiß	
Schaltausgang	Licht Präsenz	
Eigenverbrauch	~0,4 W	
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung	
Einstellbereich Helligkeit	5 - 3000 lx	
Nachlaufzeit Licht	Impuls, 10 s - 60 min	
	•	

theMura S180-101 B UP		
Lampenarten	Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs	
Glüh-/Halogenlampenlast	2300 W	
Einschaltstrom	max. 600 A / 200 μs	
LED-Lampe < 2 W	40 W	
LED-Lampe 2-8 W	450 W	
LED-Lampe > 8 W	450 W	
Einschaltverzögerung Präsenz	0 s - 10 min	
Nachlaufzeit Präsenz	10 s - 120 min	
Schaltleistung Präsenz	50 W/50 VA	
Anschlussart	Steckklemmen	

Artikel-Nr.: 2060755




Technische Daten

	theMura S180-101 B UP	
Größe Unterputzdose	55 mm	
Erfassungsbereich quer gehend	238 m² (14 x 17 m)	
Erfassungswinkel	170°	


	theMura S180-101 B UP	
Umgebungstemperatur	-15°C 45°C	
Schutzart	IP 20	


Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	Sitzend (S)
1,2 m	120 m² 12 m x 10 m	238 m² 14 m x 17 m	







Artikel-Nr.: 2060755




Maßbilder


theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)








theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)





Zubehör

theSenda P Artikel-Nr.: 9070910



theSenda S Artikel-Nr.: 9070911



AP-Rahmen LUXA 103-200 Artikel-Nr.: 9070504



theSenda B Artikel-Nr.: 9070985



Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

Artikel-Nr.: 2060755



Ausgleichsrahmen 45A JAS WH

Artikel-Nr.: 9070789

Zubehör

Ausgleichsrahmen 45A BJBSI WH Artikel-Nr.: 9070788



Ausgleichsrahmen 45A BS WH

Artikel-Nr.: 9070792



Ausgleichsrahmen 45A MMP WH

Artikel-Nr.: 9070790

Abdeckung theMura Theben WH Artikel-Nr.: 9070798



Artikel-Nr.: 9070786



Ausgleichsrahmen 45A GS WH

Artikel-Nr.: 9070791

Abdeckung theMura FED WH



Ausgleichrahmen 45A GIST CL Artikel-Nr.: 9080005



Abdeckung theMura LM WH

Artikel-Nr.: 9070787

Ausgleichrahmen 45A BESI CL Artikel-Nr.: 9080006



Artikel-Nr.: 9070754



Ausgleichrahmen 45A MEMP CL

Artikel-Nr.: 9080004



Artikel-Nr.: 2060755



Zubehör

Ausgleichrahmen 45A BJBA CL Artikel-Nr.: 9080002



Ausgleichrahmen 45A JUAS CL Artikel-Nr.: 9080003



Ausgleichrahmen 45A BJRE CL Artikel-Nr.: 9080001



Ausgleichrahmen 45A FEED CL Artikel-Nr.: 9080007

