
OKTO S22-230

Artikel-Nr.: 3120122

Zeit- und Lichtsteuerung
Stromstoßschalter

Funktionsbeschreibung

- Elektromechanischer Stromstoßschalter mit 2 Kanälen/Kontakten (Schließer)
- Komfortable Lichtsteuerung eines gemeinsamen Verbrauchers mit mehreren Tastern möglich
- Einfache und günstige Elektroinstallation mit 2 Drähten pro Taster
- Bedienung über integrierten Handschalter am Impulsschalter möglich
- Potenzialfrei mit Schutzkleinspannung (SELV)
- Elektrisch sichere allpolige Abschaltung
- LED-Schaltlast bis zu 200 W
- Kein Ruhestromverbrauch des Stromstoßrelais
- Der OKTO S22-230 ist ein elektromechanischer Stromstoßschalter mit zwei Kontakten als Schließer und 230 V AC Steuerspannung. Er eignet sich ideal zur einfachen Beleuchtungssteuerung für Treppenräume in Mehrfamilienhäusern sowie Zweck- und Gewerbebauten, in Gemeinschaftsräumen und im privaten Wohnbereich. Mit dem Stromstoßschalter OKTO lässt sich eine komfortable Lichtsteuerung von beliebig vielen Schaltern aus einfach und schnell realisieren. So werden bei der Elektroinstallation nur 2 Drähte pro Taster benötigt. Die Montage erfolgt im Handumdrehen auf der DIN-Schiene (Hutschiene). Die elektromechanischen Stromstoßschalter OKTO lassen sich auch über den integrierten Handschalter bedienen. Das potenzialfreie OKTO S22-230 Stromstoßrelais bietet eine elektrisch sichere allpolige Abschaltung und ermöglicht eine LED-Schaltlast von 200 W bzw. 400 W.



OKTO S22-230


Artikel-Nr.: 3120122

Technische Daten

	OKTO S22-230
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Breite	1 TE
Montageart	DIN-Schiene
Glimmlampenlast	3 mA
Kontaktart	Schließer
Glüh-/Halogenlampenlast	1800 W
LED-Lampe 2-8 W	200 W

	OKTO S22-230
LED-Lampe > 8 W	200 W
Schaltleistung	16 A bei 230 V AC, cos φ = 1
Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Umgebungstemperatur	-25°C ... 60°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20

Anschlussbilder



Maßzeichnungen

